

**LUXOMATIC® AL12-25-300-LED-3C**



Размер: 300x300x40мм

**i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ**

- Ультратонкий, квадратный LED-светильник для настенного и потолочного монтажа
- Корпус из огнестойкого поликарбоната
- DIP-переключатели для настройки времени задержки, порога включения и чувствительности датчика
- Три цвета - переключаемый выбор между теплым, нейтральным или холодным светом
- Функция диммирования освещения
- Срок службы: 40 000 часов
- Широкое распределение освещения за счет диффузного светового рассеивателя
- Простой монтаж с помощью монтажных креплений

**■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Светильник**

Встроенная LED-плата



Настраиваемая цветовая температура:  
 3000 К теплый белый (2000 Лм, 80 Лм/Вт)  
 4000 К нейтральный белый (2100 Лм, 84 Лм/Вт)  
 5700 К холодный белый (2120 Лм, 85 Лм/Вт)



CRI: 84 / TM30: 82



200–240 В AC 50/60 Hz



25 Вт / PF 0,91



IP54 / Класс II



IK08 (5,0 Дж)



Класс V0




от -15 °C до +35 °C



Ударопрочный и устойчивый к УФ поликарбонат  
 Внешний вид: поликарбонат диффузор белый

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1,0	3	874
2,0	6,1	219
3,0	9,1	97
4,0	12,2	55
5,0	15,2	35



① Диапазон зависит от размера и скорости объекта

Наименование	Цвет	Код товара
L12-25-300-LED-3C	белый	93615